

BK CLEAN PROTECTIVE

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	NANO EMULSIONE IDRO-OLEO REPELLENTE BASE ACQUA
PARTICOLARITA'	A BASE DI SILANI E SILOSSANI ORGANO-MODIFICATI SOLUBILI IN ACQUA. PROTEGGE LE SUPERFICI MANTENENDOLE BELLE NEL TEMPO.
ADATTO PER	MASSELLI AUTOBLOCCANTI, LASTRE, INTONACI E PIETRA NATURALE GREZZA.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	LIQUIDO BIANCASTRO
ACIDITA' / BASICITA'	pH 6÷8
COMPOSIZIONE	VEDI SCHEDA DI SICUREZZA
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO
FABBISOGNO	MASSELLI / LASTRE / BLOCCHI / INTONACI ±0.2 lt/mq PIETRA NATURALE ±0.1 lt/mq
TEMPERATURA APPLICAZIONE	5°C÷35°C
CALPESTABILITA'	24 h
TIPO DI IMBALLO	TANICA DA 5 lt – FLACONE DA 1 lt

PECULIARITA' DEL PRODOTTO

- MANTIENE LA SUPERFICIE PULITA NEL TEMPO RENDENDOLA IMPERMEABILE ALL'ACQUA E ALL'OLIO



IMPORTANTE

- TEME IL GELO. EVITARE APPLICAZIONI A T<0°C
- LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE ASCIUTTA AL 100%.
- IN CASO DI PIOGGIA O DI LAVAGGIO DELLE SUPERFICI, ATTENDERE ALMENO 3 GIORNI PRIMA DEL TRATTAMENTO.
- IL PRODOTTO VA CONSERVATO LONTANO DALL'ESPOSIZIONE DIRETTA AI RAGGI SOLARI E AD UNA TEMPERATURA >0°C INDOSSARE GUANTI DI GOMMA, OCCHIALI ED INDUMENTI PROTETTIVI.

FOTO PRODOTTO



MODALITA' DI POSA

FASE 1

LAVARE BENE LA SUPERFICIE DA TRATTARE. PER AGEVOLARE LA RIMOZIONE DELLO SPORCO SI CONSIGLIANO I PRODOTTI BK CLEANING..

FASE 2

UNA VOLTA CHE IL SUPPORTO È COMPLETAMENTE ASCIUTTO, APPLICARE UNA MANO DI PRODOTTO MEDIANTE SISTEMA A SRUZZO AIR-LESS AIUTANDO LA STESA, SE NECESSARIO, MEDIANTE UN RULLO A SPUGNA.

FASE 3

LASCIARE ASCIUGARE PER ALMENO 24 ORE PRIMA DI CALPESTARE L'AREA TRATTATA.

N.B.: BK PROTECTIVE PUO' ESSERE APPLICATO ANCHE SOLO CON L'AUSILIO DI UN RULLO A SPUGNA

MODALITA' DI POSA

BK PROTECTIVE È CARATTERIZZATO DALLA BASSE EMISSIONE DI SOSTANZE VOLATILI VOC E DALL'ASSENZA DI INFIAMMABILITÀ E TOSSICITÀ. IL PRODOTTO HA UN BASSO PESO MOLECOLARE CHE PERMETTE L'OTTIMA PENETRAZIONE IN PROFONDITÀ NEI MATERIALI MINERALI ASSORBENTI, SENZA PERÒ VARIARE LA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO NÉ L'ASPETTO CROMATICO SUPERFICIALE. VANTAGGI: NON INFIAMMABILE, BASSO VOC, DILUIBILE E STABILE IN ACQUA, SENZA EMULSIONANTI ED ECOLOGICO.

IL TRATTAMENTO GARANTISCE: DURATA NEL TEMPO, ASSENZA DI VARIAZIONI CROMATICHE, OTTIMA TRASPIRABILITÀ, ELEVATO EFFETTO PERLANTE, RESISTENZA AGLI ACIDI E AGLI ALCALI, RESISTENZA AI RAGGI UV, ASSENZA DI SOTTOPRODOTTI E REAZIONI DANNOSE ALLE PERSONE E ALL'AMBIENTE.