

BK RAVVIVANTE

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA-RAVVIVANTE AD "EFFETTO BAGNATO"



DESCRIZIONE:

BK RAVVIVANTE è un trattamento antimacchia tonalizzante in base solvente specifico per superfici in calcestruzzo vibrocompresso. Conferisce un "effetto bagnato" che mette in risalto il colore del materiale esaltandone la bellezza. **BK RAVVIVANTE** inoltre conferisce proprietà antimacchia idro-oleo repellenti: blocca l'assorbimento di acqua e sostanze macchianti come: cibi e bevande, gasolio e carburante, olio motore ed olio alimentare. La durata stimata dell'efficacia del trattamento è di 4/5 anni.

QUALITÀ PRIMARIE:

- Penetra nel materiale senza formare pellicola
- Conferisce proprietà idro-oleo repellenti
- Resistente ai raggi UV
- Esalta l'aspetto del materiale

CAMPI D'USO:

Prodotto specifico per l'applicazione su superfici in calcestruzzo vibrocompresso

APPLICAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso, si applica puro senza diluizione su superficie perfettamente asciutta e pulita. Stendere una prima mano uniforme a copertura dell'intera superficie, utilizzando un pennello, un rullo o uno spruzzatore a bassa pressione.

Non stendere prodotto in eccesso al fine di evitare residui superficiali. Eventuali residui possono essere rimossi utilizzando un panno o uno spazzolone.

In caso di supporti particolarmente assorbenti o per intensificare l'effetto bagnato, applicare una seconda mano con le medesime modalità non prima di 30 minuti dall'asportazione dei residui.

Si consiglia sempre di effettuare una prova preventiva.

RESA: 5÷10 m²/l (100÷200 gr/m²) per ogni mano, in base al grado di assorbenza del materiale.

STRUMENTI DI APPLICAZIONE



Pennello, rullo, spruzzatore a bassa pressione.

DATI FISICO-TECNICI:

| | |
|--|-----------------------|
| Aspetto | : Liquido trasparente |
| Colore | : Incolore |
| Odore | : Ragia |
| Punto di infiammabilità (ASTM D 56) | : 30°C vaso aperto |
| Peso specifico a 20°C | : 800 ± 10 g/l |

STOCCAGGIO: Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI: Bottiglia in metallo da 1 litro

IDENTIFICAZIONE PERICOLI



| | |
|-----------|---|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| P210 | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. |
| P260 | Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. |
| P261 | Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. |
| P301+P310 | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. |



PRIVATE
LABEL



PRODOTTO DA FABER CHIMICA S.R.L. PER FERRARI BK S.R.L. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA PIÙ AMPIA ESPERIENZA SIA DI RICERCA CHE TECNICO-OPERATIVA E NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE, O COMPORTARE RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE CONDIZIONI D'USO NON POSSONO ESSERE CONTROLLATE. PER TANTO FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI.

Rev.n. 0.1

Data: 09/07/2018