

# BK SUPER PROTECTIVE

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA AD "EFFETTO NATURALE"



## DESCRIZIONE:

**BK SUPER PROTECTIVE** è un trattamento antimacchia ad effetto naturale in base solvente specifico per superfici in calcestruzzo vibrocompresso. Una volta applicato rimane invisibile e non altera l'aspetto originale della superficie. **BK SUPER PROTECTIVE** inoltre conferisce proprietà antimacchia idro-oleo repellenti: blocca l'assorbimento di acqua e sostanze macchianti come: cibi e bevande, gasolio e carburante, olio motore ed olio alimentare.

## QUALITÀ PRIMARIE:

- Penetra nel materiale senza formare pellicola
- Conferisce proprietà idro-oleo repellenti
- Resistente ai raggi UV
- Non altera l'aspetto originale del materiale

## CAMPI D'USO:

Prodotto specifico per l'applicazione su superfici in calcestruzzo vibrocompresso

## APPLICAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso, si applica puro senza diluizione su superficie perfettamente asciutta e pulita. Stendere una prima mano uniforme a copertura dell'intera superficie, utilizzando un pennello, un rullo o uno spruzzatore a bassa pressione.

Non stendere prodotto in eccesso al fine di evitare residui superficiali. Eventuali residui possono essere rimossi utilizzando un panno o uno spazzolone.

In caso di supporti particolarmente assorbenti o per intensificare l'effetto bagnato, applicare una seconda mano con le medesime modalità non prima di 30 minuti dall'asportazione dei residui.

Si consiglia sempre di effettuare una prova preventiva.

**RESA:** 5÷10 m<sup>2</sup>/l (100÷200 gr/m<sup>2</sup>) per ogni mano, in base al grado di assorbenza del materiale.

## STRUMENTI DI APPLICAZIONE



Pennello, rullo, spruzzatore a bassa pressione.

#### DATI FISICO-TECNICI:

<b>Aspetto</b>	: Liquido trasparente
<b>Colore</b>	: Incolore
<b>Odore</b>	: Acetone
<b>Punto di infiammabilità (ASTM D 56)</b>	: < 23°C vaso aperto
<b>Peso specifico a 20°C</b>	: 810 ± 10 g/l

**STOCCAGGIO:** Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

**CONFEZIONI:** Bottiglia in metallo da 1 litro

#### IDENTIFICAZIONE PERICOLI



H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210	Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.



PRIVATE  
LABEL



PRODOTTO DA FABER CHIMICA S.R.L. PER FERRARI BK S.R.L. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA PIÙ AMPIA ESPERIENZA SIA DI RICERCA CHE TECNICO-OPERATIVA E NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE, O COMPORTARE RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE CONDIZIONI D'USO NON POSSONO ESSERE CONTROLLATE. PER TANTO FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI.

Rev.n. 0.1

Data: 09/07/2018