

SANDBLOCK

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	SABBIA SIGILLANTE POLIMERICA PER LA SIGILLATURA FUGHE DI PAVIMENTAZIONI AUTOBLOCCANTI.	
GRANULOMETRIA	0.5÷1 mm	
FABBISOGNO / TIPO PAVIMENTO	FUGHE STRETTE	FUGHE LARCHE
Masselli	±1.3 kg/m ²	±2.7 kg/m ²
Lastre	±1.2 kg/m ²	±2.4 kg/m ²
Via Del Centro®	-	±9.6 kg/m ²

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEMPO DI INDURIMENTO	4 ore (t>5°C)
TEMPERATURA DI IMPIEGO	5°C÷35°C

COLORI / IMBALLO

COLORE SABBIA	BEIGE / GRIGIO
IMBALLO	SACCO DA 25kg

POSA SU PAVIMENTAZIONI NUOVE

- 1) POSARE LA PAVIMENTAZIONE.
- 2) A PAVIMENTAZIONE COMPLETAMENTE ASCIUTTA STENDERE UN PRIMO SPOLVERO DI NORMALE SABBIA ESSICCATA. RIMUOVERE GLI ECCESSI UTILIZZANDO UNA SCOPIA A SETOLE RIGIDE.
- 3) VIBROCOMPATTARE LA PAVIMENTAZIONE (UTILIZZARE TAPPETTINO IN GOMMA DI PROTEZIONE).
- 4) VERIFICARE CHE SIANO RIMASTI ALMENO 3CM DI SPESSORE FUGA LIBERI. IN CASO CONTRARIO VIBROCOMPATTARE NUOVAMENTE.
- 5) STENDERE SAND BLOCK, INTASANDO MOLTO BENE LE FUGHE CON UNA SCOPIA A SETOLE RIGIDE.
- 6) SPAZZARE VIA L'ECCESSO DI SAND BLOCK ASSICURANDOSI CHE NON NE RIMANGA SULLA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO (UTILIZZARE UNA SCOPIA A SETOLE RIGIDE E UN SOFFIATORE).
- 7) ANNAFFIARE "A PIOGGIA" IL PAVIMENTO, PER CIRCA 15 SECONDI IN OGNI SUA PARTE.
- 8) DOPO CIRCA 10 MINUTI, INNAFFIARE NUOVAMENTE, VERIFICANDO CHE NON VI SIANO FUGHE VUOTE E RESIDUI DI SABBIA IN SUPERFICIE.
- 9) RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI CON ACQUA E/O SOFFIATORE.
- 10) ATTENDERE ALMENO 4 ORE DALL'APPLICAZIONE DI SAND BLOCK PRIMA DI UTILIZZARE LA PAVIMENTAZIONE.

POSA SU PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

- 1) SVUOTARE LE FUGHE, PER ALMENO METÀ DELLO SPESSORE, CON L'AUTO DI UNA IDROPULITRICE E/O DI UN SOFFIATORE.
- 2) A PAVIMENTAZIONE COMPLETAMENTE ASCIUTTA, STENDERE SAND BLOCK SECONDO LE INDICAZIONI PRECEDENTI (PUNTI DA 5 A 10).

NOTE

- NON APPLICARE SU SUPERFICI BAGNATE O UMIDE ED ASSICURARSI CHE LO STRATO DI ALLETTAMENTO (LETTO DI POSA) SIA ASCIUTTO.
- NON UTILIZZARE NEL CASO DI FONDAZIONE NON PERMEABILE.
- NON APPLICARE SE PREVISTA PIOGGIA NELLA SUCCESSIVE 4 ORE.
- NON BAGNARE IN MODO ECCESSIVO LA SUPERFICIE.
- SUI BORDI DI PISCINE DARE IDONEA PENDENZA ALLA PAVIMENTAZIONE (ALMENO 1% - 1CM/MT).
- PRODOTTO NON IDONEO PER FUGHE DI LARGHEZZA OLTRE I 2.5CM.
- IN CASO DI CONTATTO, CON OCCHI E PELLE, LAVARE BENE CON ACQUA CORRENTE.
- PUÒ SPORCARE IN FASE DI POSA.
- LA POROSITÀ DELLA SUPERFICIE PUÒ TRATTENERE SABBIA SULLA SUPERFICIE E DI CONSEGUENZA VARIARNE AL COLORAZIONE.
- SAND BLOCK, PER L'EFFETTO DELLE PIOGGE, PUÒ RITORNARE GOMMOSA ANCHE DOPO L'INDURIMENTO.

FOTO PRODOTTO



MODALITA' DI POSA

