

VOCE DI CAPITOLATO

LUNIX®

FINITURA QUARZOPORFIDO

Pavimentazione autobloccante drenante modello "LUNIX®" di Ferrari BK Srl, in calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato. Il sistema è composto da 4 elementi diversi con diversa tessitura, spessore 12cm e dimensioni 45x60cm. La pavimentazione garantisce una foratura superficiale (area "verde") pari a 57%. Le cavità circolari possono essere riempite con terriccio oppure, al fine di aumentare la capacità drenante, in pietrisco. In alternativa al può essere usato come riempimento il "Tozzetto Lunix", utile per delimitare le aree e/o per altri effetti decorativi. Classe d'uso: traffico medio. Prestazioni idrauliche: capacità drenante $C_{dre}=100\%$ e coefficiente di deflusso $C_d=0\%$, valori comprovati da prove di laboratorio e verifiche analitiche con riferimento alle precipitazioni massime giornaliere a livello nazionale. Prestazioni ambientali: contenuto di materia riciclata $\geq 5\%$ (certificato di prodotto come previsto dal DM 11/10/2017) - indice di riflessione solare SRI, per i colori chiari Solar+, $\geq 29\%$ (ASTM E1980). La fornitura deve essere approvata dalla direzione lavori, che verifica la rispondenza del prodotto alle prestazioni previste in capitolato con specifico riferimento alla scheda tecnica che diventa parte integrante della presente voce di capitolato. Il produttore, su richiesta del DL, deve consegnare una dichiarazione attestata la conformità del prodotto consegnato rispetto a quello testato. La posa in opera, secondo le indicazioni fornite dal produttore e con riferimento alla UNI 11241, non prevede la produzione di reflui da lavaggio o spargimento di polveri. Gli strati di fondazione (massicciata) devono essere di tipo permeabile per garantire la regolare infiltrazione delle acque nel sottosuolo.