

# BK GLUE

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	ADESIVO IN CARTUCCE MONO-COMPONENTE, POLIMERICO, PRONTO ALL'USO ED A PRESA RAPIDA
PARTICOLARITA'	IDONEO PER FISSAGGI DEFINITIVI E SIGILLATURE, RESISTENZA ALL'ACQUA ED AI RAGGI UV
ADATTO PER	CALCESTRUZZO VICROCOMPRESSO

## CARATTERISTICHE

ASPETTO	PASTA
COLORE	BEIGE
PESO SPECIFICO	1.45 kg/l
SOLUBILITA' IN SOLVENTE	SOLUBILE
CONTENUTO SOLVENTE	0%
RESISTENZA ALL'ACQUA	OTTIMA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C÷+100°C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+5°C÷+40°C
STOCCAGGIO	12 MESI (in luogo fresco ed asciutto)
CONFEZIONE	CARTUCCE PE (290cc)

## MODALITA' DI IMPIEGO

- TAGLIARE L'UGELLO NEL DIAMETRO DESIDERATO, INSERIRE LA CARTUCCIA IN UNA PISTOLA DA SILICONE ED ESTRUDERE.
- APPLICARE LA COLLA IN STRISCE PARALLELE, LARGHEZZA 10MM, DISTANTI 10-15CM TRA LORO.
- COMPRIMERE TRA LORO GLI ELEMENTI FACENDO ATTENZIONE A NON SPORCARE LE SUPERFICI CHE DOVRANNO RIMANERE A VISTA.
- LE SUPERFICI SU CUI APPLICARE BK GLUE DEVONO ESSERE ASCIUTTE, COMPATTE, LIBERE DA OLII, POLVERE O GRASSI CHE NE POSSANO COMPROMETTERE L'ADESIONE.
- PULIZIA: ENTRO 10 MINUTI CON PANNO PULITO BAGNATO DI SOLVENTE. QUANDO INDURITO SI TOGLIE CON UNA LAMETTA.

PRIMA DI INIZIARE LA POSA IN OPERA LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE LA SCHEDA DI SICUREZZA.

## NORME DI SICUREZZA

- CONSERVARE IN RECIPIENTI BEN CHIUSI E AL RIPARO DALL'UMIDITÀ
- EVITARE TEMPERATURE SOPRA I 45°C
- EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E LA PELLE. NEL CASO DI CONTATTO LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.
- UTILIZZARE GUANTI E OCCHIALI DI PROTEZIONE.
- UTILIZZARE IN AMBIENTI VENTILATI.
- NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE.
- NON INGERIRE. NON INALARE.

## FOTO PRODOTTO



## ESEMPIO DI APPLICAZIONE



## VANTAGGI

- UTILIZZO PRATICO E VELOCE
- NON DEVE ESSERE MISCELATO (PRONTO ALL'USO)
- NON SPORCA
- INCOLLAGGIO A GIUNTI SOTTILI
- FISSAGGIO TENACE E RESISTENTE ANCHE IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO ESTREME