

# GEOFILTRA 520

## CARATTERISTICHE GENERALI

CAMPO DI UTILIZZO	FILTRO SEPARATORE AD ELEVATA PERMEABILITA' PER PAVIMENTAZIONI DRENANTI/FILTRANTI
ROTOLI DISPONIBILI	2x100m (200 m <sup>2</sup> )
PESO UNITARIO (UNI EN ISO 9864)	≥120 gr/m <sup>2</sup>
MATERIA PRIMA	PE (polietilene)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA ULTIMA A ROTTURA (EN ISO 10319)	LONGITUDINALE ≥26 kN/m TRASVERSALE ≥25 kN/m
ALLUNGAMENTO ALLA TENSIONE NOMINALE (EN ISO 10319)	LONGITUDINALE ≤26% TRASVERSALE ≤25%
PERMEABILITA' ALL'ACQUA (ISO 11058)	250x10 <sup>-3</sup> m/s (Tolleranza -50x10 <sup>-3</sup> m/s)
DIAMETRO DI FILTRAZIONE (UNI EN ISO 12956)	450 μm (Tolleranza ±60μm)

## CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



Non si assume alcuna responsabilità per qualunque variazione delle proprietà del prodotto causate da agenti ambientali e/o applicazioni ed usi impropri. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche del materiale per eventuali miglioramenti del prodotto.

## FOTO PRODOTTO

