

# GEOGRIGLIA KN 80

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	GEOGRIGLIA FLESSIBILE PER IL RINFORZO DEI TERRENI (TERRE RINFORZATE)	
ROTTOLI DISPONIBILI	5x100 m	500 m <sup>2</sup>
	5x200 m	1000 m <sup>2</sup>
PESO (UNI EN ISO 9864)	≥320 gr/m <sup>2</sup>	
MATERIA PRIMA	PET (poliestere)	
RIVESTIMENTO	POLIMERICO	

## CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA ULTIMA A ROTTURA (EN ISO 10319)	LONGITUDINALE ≥80 kN/m
	TRASVERSALE ≥20 kN/m
ALLUNGAMENTO ALLA TENSIONE NOMINALE (EN ISO 10319)	LONGITUDINALE ≤10%
	TRASVERSALE ≤10%
APERTURA DELLA MAGLIA	±25x25mm

## CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



Non si assume alcuna responsabilità per qualunque variazione delle proprietà del prodotto causate da agenti ambientali e/o applicazioni ed usi impropri. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche del materiale per eventuali miglioramenti del prodotto.

## FOTO PRODOTTO

